

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 053/4_PL22

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rury i kształtki systemu Mapress C-Stahl (DN20 – DN100)
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Rury i kształtki Mapress C-Stahl
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do budowy sieci przewodów rurowych stałych urządzeń gaśniczych wodnych, tj.:
 - instalacje tryskaczowe,
 - instalacje wodociągowe przeciwpożarowe - hydrantowe
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Geberit International AG, Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
Miejsce produkcji: UE
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Geberit Sp. z o.o., ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, www.geberit.pl
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 1
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
 - 7b. Krajowa ocena techniczna nr: CNBOP-PIB-KOT-2024/0405-1005 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpowodzi im. Józefa Tuliszewskiego – Państwowy Instytut Badawczy; akredytacja PCA AC063, nr cert. 063-UWB-0694

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalne ciśnienie robocze	DN20 – DN50: 16 bar DN65: 12 bar (lub przy zastosowaniu specjalnej zaciskarki 12,5 bar) DN80 – DN100: 10 bar (lub przy zastosowaniu specjalnej zaciskarki odpowiednio DN80: 12,5 bar)	
Materiał	Rury: stal węglowa 1.0215, Kształtki: stal węglowa 1.0034 stal węglowa 1.0308	
Wymiary i tolerancje	Zgodne z dokumentacją techniczną	
Wytrzymałość mechaniczna	Spełnione	
Odporność na płomienie	Spełnione	
Odporność na niską temperaturę (-20°C)	Spełnione	
Odporność na wysoką temperaturę (110°C)	Spełnione	
Wytrzymałość na skręcanie	Spełnione	
Straty ciśnienia na złączach	Spełnione	
Wytrzymałość na podciśnienie	Spełnione	
Trwałość znakowania	Spełnione	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Bożena Pernak – koordynator ds. certyfikacji i dopuszczeń

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Warszawa, 11.03.2025

.....
(miejsce i data wydania)


.....
(podpis)