

NOWOŚĆ

■ GEBERIT

NOWY GEBERIT DUOFIX



**KNOW
HOW**
INSTALLED



STWORZONY Z MIŁOŚCIĄ DO DETALU

Geberit ma ponad 60 lat doświadczenia w technologii podtynkowej, a nasz stelaż Duofix został zainstalowany miliony razy w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Geberit kontynuuje rozwój wypróbowanego i przetestowanego stelaża Duofix z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Proces ten obejmuje zarówno sugestie instalatorów, jak i najnowsze osiągnięcia w dziedzinie hydrauliki i technologii sanitarnej. Oznacza to, że nasi Klienci zawsze otrzymują optymalną technologię spłukiwania - dziś i w przyszłości.

>60

lat technologii
podtynkowej



zainstalowany
w milionach
łazienek

50

lat dostępności
części zamiennych



Serce
Geberit WC System

ODKRYJ NOWY DUOFIX

W KAŻDEJ SYTUACJI MONTAŻOWEJ

- 

1 WYSUWANA BOCZNA PŁYTKA MONTAŻOWA
Wysuwane boczne płytki montażowe na górnym końcu ramy służą do montażu na profilach.
- 


2 ALTERNATYWNA POZYCJA DLA WSPORNİKÓW ŚCIENNYCH
Dodatkowe otwory mocujące dla wsporników ściennych umożliwiają dostosowanie ich położenia do trudnych warunków konstrukcyjnych, np. w przypadku istniejących już instalacji lub kabli za ścianą.
- 


3 ODPOWIEDNI DO KONSTRUKCJI PODŁOGOWYCH O WYSOKOŚCI NAWET DO 25 CM
Wysuwane nogi z większym zakresem regulacji dla konstrukcji podłogowych do 25 cm.
- 

4 PRZEMYŚLANA KONSTRUKCJA STOPY
Dzięki dodatkowej przestrzeni, stopę można również zamontować nad śrubami mocującymi profil podłogowy - bez blokowania przez te śruby.
- 

5 ODPOWIEDNI DO WYDŁUŻONYCH MISEK WC DO 70 CM
Zoptymalizowana geometria ramy umożliwia stabilny montaż wszystkich rodzajów toalet wiszących o długości nawet do 70 cm.

ZOPTYMALIZOWANA HYDRAULIKA

- 

6 OSZCZĘDNY ZAWÓR SPŁUKUJĄCY
Ilość wody można zredukować do 4/2l poprzez prostą zmianę ustawień zaworu spłukującego. Przepustnica może być wykorzystywana do regulacji natężenia przepływu i redukcji wychłapywania wody.
- 

7 ULTRACIHY ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY
Zawór napełniający typ 383 zapewnia stałe, szybkie napełnianie przy minimalnej emisji hałasu - tylko 7 dB.



REDUKCJA CO₂



Dzięki przemyślanej konstrukcji i związanej z nią oszczędnością materiałów oraz wykorzystaniu zielonej energii elektrycznej w produkcji, każdy nowy element Duofix do toalet wiszących powoduje o 10% niższą emisję CO₂ niż jego poprzednik.

ŁATWA OBSŁUGA

- 

8 WKLIKIWALNE WSPORNIKI ŚCIENNE
Wsporniki ścienne Geberit Duofix są bardzo łatwe do wkręcenia przy minimalnym wysiłku.
- 

9 WSPARCIE PANELI MIĘDZYSTELAŻOWYCH
Szyny systemowe między stelażami Duofix zapewniają wsparcie dla płyt karton-gips. Dodatkowe otwory w systemowym uchwycie mocującym i ramie Geberit Duofix umożliwiają łatwe mocowanie.
- 

10 PROSTY MONTAŻ NA KLIK
Stelaż Geberit Duofix można włożyć na klik w profil podłogowy systemu Geberit Duofix jednym ruchem ręki.
- 

11 DODATKOWE OZNACZENIA
Oznaczenia na niebieskiej ramie ułatwiają montaż szpilek montażowych do WC i kolana odpływowego.
- 

12 ŚRUBY Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM
Śruby z gniazdem sześciokątnym (TX) oferują dodatkowy szybki montaż wkrętarką.
- 

13 ŁATWA REGULACJA OBEJMY RURY ODPIWOWEJ
Obiekt rury można łatwo wyregulować poprzez przesunięcie, aby dopasować ją do pozycji kolanka przyłączeniowego i zapewnić jej swobodną instalację.
- 

14 ŁATWE W MONTAŻU PRZEDŁUŻKI NÓG WSPORCZYCH
Nowe przedłużki są dopasowywane do istniejących nóg - domontowujesz, zamiast wymieniać.
- 

15 GEBERIT POWER & CONNECT BOX
Dostępna wersja stelaża podtynkowego ze spłuczką Sigma również z pojemnikiem na zasilacz umiejscowionym pomiędzy rurą odpływową a dopływową (111.900.00.6).

SERCE WC SYSTEMU



Geberit WC System to idealne połączenie produktów Geberit z gamy stelaży podtynkowych i misek WC - niezależnie od tego, czy są to toalety konwencjonalne, czy toalety myjące. Oznacza to wyjątkowe korzyści zarówno dla klientów końcowych, jak i instalatorów. Geberit WC System spełnia wszystkie wymagania pod względem wydajności, skuteczności spłukiwania i szybkiej instalacji, zapewniając Klientom wygodę bezproblemowej eksploatacji przez wiele lat. Geberit jest producentem wszystkich elementów WC System, dzięki czemu możemy mieć pewność, że będziesz w pełni zadowolony ze swojej toalety przez długi czas.



1. SZYBKA INSTALACJA

Do 40% szybszy montaż niż w przypadku konwencjonalnych rozwiązań dzięki nowej ramie montażowej oraz systemowi montażu EFF3 w misce WC.



2. DO 10 RAZY LEPSZA WYDAJNOŚĆ SPŁUKIWANIA

Spłukiwanie zmniejszoną ilością wody (4/2l). Skuteczność spłukiwania WC z technologią TurboFlush przewyższa obowiązujące normy nawet 10-krotnie.



3. CICHE SPŁUKIWANIE

Ponad 30% cichsze spłukiwanie dzięki zastosowaniu nowego zaworu napelniającego typ 383 w spłuczce oraz misce ceramicznej WC Geberit z technologią TurboFlush.



4. ZRÓŻNICOWANE WZORNICTWO

Ponad 150 przycisków spłukujących w kilkunastu kolorach i wykończeniach, w tym nowe, unikalne i ultrapiaskie przyciski Sigma40.

10 LAT GWARANCJI NA CAŁY STELAŻ: RAMĘ, ZBIORNIK, ZAWORY, USZCZELKI, WĘŻYKI ORAZ ELEMENTY PRZYŁĄCZENIOWE I CERAMIKĘ

50 LAT GWARANCJI DOSTĘPNOŚCI CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SPŁUCZEK PODTYNKOWYCH



Zeskanuj kod i dowiedz się więcej
<https://www.geberit.pl/duofix>

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa

T +48 22 376 01 02

www.geberit.pl